VENTILI ZA REGULACIJU TEMPERATURE BEZ POMOĆNE ENERGIJE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE			
Naziv uređaja:	**VENTILI ZA REGULACIJU TEMPERATURE** BEZ POMOČNE ENERGIJE		
Primjena:	Voda Vodena para Zrak ostale tekućine ili plinovi (posebna izvedba)		
Tip:	Prolazni Troputi		
Priključak ventila Prirubnični	NP 16 NP 40	DN 15 do 25 DN 15 do 100	
Priključak ventila Navojni	NP 16	G½" do G1"	
Radna temperatura	1-200°C		
Materijal kućišta	GG 25 GG40 Prokrom 1.4408 Mesing	NP 16 NP 40 NP 40 MP 16	
	DN	kvs m^3/h	Maksimalni deltaP
kvs ventila m^3/h	15	0,4 do 4	10/25 bar
	20	6,3	8/25 bar
	25	8	6/25 bar
	32	12,5	16/25 bar
	40	20	16/25 bar
	50	32	16/25 bar
	65	50	16/25 bar
	80	80	16/25 bar
	100	125	16/25 bar

KATALOŠKI BROJEVI VENTILA ZA REGULACIJU TEMPERATURE BEZ POMOĆNE ENERGIJE										
TIP RVT2										
Oznaka	X	X	X	X.	X	X.	X	X	X	OPIS
	0									ostalo
	2									ventili
Vrsta ventila		2								dvoputi
		3								
Pogon			0							bez pogona
			T							termopogon
Izvedba				1.						normalna
				Z.						po zahtjevu
Nazivni otvor DN/ protok kvs					1	0.				15 mm / 4 kvs
					2	0.				20 mm / 6.3 kvs
					3	0.				25 mm / 8 kvs
					4	R.				32 mm / 12 kvs
					5	R.				40 mm / 20 kvs
					6	R.				50 mm / 32 kvs
					7	R.				65 mm / 50 kvs
					8	R.				80 mm / 80 kvs
					9	R.				100 mm / 125 kvs
					Z	X.				prema zahtjevu
Izvedba						0.				direkna 400/1000 N
						R.				Rasteretna membrana
Nazivni tlak							1			16 bara
							2			20 bara
							4			
Prihvat za pogon								0		
								1		G 1"
Tip kućišta									1	GG 25
									2	GG 40
									3	INOX W.Nr.1.4408



